

## Unitate exterioară Gree Free-Match 42000 BTU (R32)

Product code: GWHD(42)NK6LO

Internal code: 401.90.6230



### Multi-inverter pentru folosirea simultană și/sau alternativă a mai multor unități interioare Free-Match

- Freon ecologic R32.
- Design compact cu aplicabilitate deosebită pentru case, hoteluri și clădiri de birouri.
- Dezghețare inteligentă prin reducerea timpului de degivrare.
- Funcționare reluată după orice cădere de tensiune și autodiagnoză.
- Domeniu de operare extins.

## Specificatii

Alimentare electrică	220-240/50/1 V/Hz/Ph
Refrigerant	R32
BTU răcire	41000 BTU
BTU încălzire	41000 BTU
Capacitate de răcire	12,0 kW
Capacitate de încălzire	12,0 kW
Consum de electricitate C	3,4 kW
Consum de electricitate H	3,5 kW
SEER/SCOP	- W/W
EER/COP	- W/W
Tip compresor	Inverter rotary
Racorduri lichid	4 x 6,35; 1 x 9,52 mm
Racorduri gaz	2 x 9,52; 2 x 12,7; 1 x 15,9 mm
Încărcare refrigerant	2,75 kg
Presiune sonoră (niv. mediu)	- dB (A)
Dimensiuni nete (WxDxH)	1087 x 440 x 1103 mm
Greutate netă	90 kg
Intensitate sonoră (niv. mediu)	- dB (A)
Debit aer	5500 m <sup>3</sup> /h
Lungime max. traseu UE-UI/total traseu	25/75 m



## Tabel comparativ

MODELE	GWHD(18)NK6LO	GWHD(24)NK6LO	GWHD(28)NK6LO	GWHD(36)NK6LO	GWHD(42)NK6LO
Alimentare electrică (V/Hz/Ph)	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Refrigerant	R32	R32	R32	R32	R32
BTU răcire (BTU)	18500	29000	32500	41000	41000
BTU încălzire (BTU)	18000	24200	28000	36000	41000
Capacitate de răcire (kW)	5,4	8,5	9,5	12,0	12,0
Capacitate de încălzire (kW)	5,2	7,1	8,0	10,5	12,0
Consum de electricitate C (kW)	1,4	1,9	2,3	3,1	3,4
Consum de electricitate H (kW)	1,3	2,2	2,6	3,2	3,5
SEER/SCOP (W/W)	3,59/4,15	3,64/3,86	3,48/3,58	-	-
EER/COP (W/W)	-	-	-	-	-
Racorduri lichid (mm)	2 x 6,35	3 x 6,35	4 x 6,35	3 x 6,35; 1 x 9,52	4 x 6,35; 1 x 9,52
Racorduri gaz (mm)	2 x 9,52	3 x 9,52	4 x 9,52	2 x 9,52; 1 x 12,7; 1 x 15,9	2 x 9,52; 2 x 12,7; 1 x 15,9
Domeniu de operare C (°C)	-15 → +43	-15 → +43	-15 → +43	-15 → +43	-15 → +43
Domeniu de operare H (°C)	-20 → +24	-22 → +24	-20 → +24	-20 → +24	-20 → +24
Presiune sonoră (niv. mediu) (dB (A))	-	-	-	-	-
Dimensiuni nete (WxDxH) (mm)	899 X 378 X 596	1001 x 427 x 790	1001 x 427 x 790	1087 x 440 x 1103	1087 x 440 x 1103
Greutate netă (kg)	43	68	69	90	90
Intensitate sonoră (niv. mediu) (dB (A))	-	-	-	-	-
Debit aer (m³/h)	2600	2600	2600	5500	5500
Lungime max. traseu UE-UI/total traseu (m)	10/20	20/60	20/70	25/75	25/75

